

SEN Electric®
森井电气

名牌·专业·精制

全自动环保除湿机

CH918RB

森井牌全自动环保除湿机系列产品严格按照国际电工委员会(IEC)及中国国家技术标准设计生产,是高品质的先进除湿设备,在市场上享有盛誉。

权威质量保证

- 国家家用电器质量监督检验中心检验合格
- 国家强制性产品认证(3C认证)
- 中国电子电器行业“国家质量稳定合格产品”
- 中国中轻产品“质量、服务、信誉AAA品牌”
- 上海市档案科技成果应用推广产品

SEN Electric®



ISO9001

CE

CCC

ETC

优秀的除湿专家

一机两用：除湿+空气净化



- 银离子可杀灭通过滤网空气中的大肠杆菌、真菌、淋球菌等几百种病菌，杀菌能力长期有效。

控制显示面板



产品优势

- 现代创新科技及专业制造经验，除湿+空气净化双功能，性能优越、操作简单、安全可靠。
- 高级POM材料机壳，工艺精湛、外形美观。
- 专业高效压缩机，HFC-134a 环保制冷剂，翅片式热交换器，高效、环保、节能。
- 单位输入功率除湿量高于国家标准 21%。
- 高精度湿度自动感应调节系统，全自动控制，四种环境相对湿度控制功能，全程控湿：
适湿：60~70%RH； 干爽：50~60%RH；
干燥：35~50%RH； 连续除湿。
- 压缩机自动保护装置：避免压缩机在电源不正常或频繁开/关机时可能受到的损坏。
- 自动除霜装置：准确控制除霜及再次启动时间，使机器在低至5℃的湿冷环境仍可正常使用。
- 高效突破吸收装置及不易燃材料保护盒，构成电路板双重保护，避免保险丝熔断产生火花可能引起的火灾事故。
- 透明水箱，防溢水自动报警停机功能。连续除湿自动排水接口。
- 隐藏式提把，滑动转轮，方便移动。
- 低温适用：5℃~35℃。
- 符合中国国家标准：
GB4706.1-1998, GB4706.32-2004,
GB4343.1-2003, GB17625.1-2003,
GB/T19411-2003。



产品规格表

型号	CH918RB
除湿量	18L/d (30℃, 80%RH)
适用环境温度	5℃~35℃
电源	220 VAC / 50Hz
消耗功率	400 W
额定电流	1.9 A
最大输入功率	420 W
最大输入电流	2.0 A
吸气侧允许过压	0.4 MPa
排气侧允许过压	1.6 MPa
制冷剂	HFC-134a, 145g
噪音	< 41 dB
水箱容量	3 L
净重	12.5 kg
外形尺寸	H585 · W350 · D300 mm
适用面积	15~40 m ² (室内层高2.8m)

产品材料及规格如有变动，恕不另行通知。

- 国家强制性产品认证(3C认证)
证书号：2008010703261599
- 国家家用电器质量监督检验中心检验合格
证书号：WTS2006-2898

特许经销商

WGI Inc U.S.A.

WWW.CN-SEN.COM