

SEN Electric®  
森井电气

名牌·专业·精制

# 全自动环保除湿机

CH1800RB

森井牌商用/工业用全自动环保除湿机系列产品严格按照国际电工委员会(IEC)及中国国家技术标准设计生产,是高品质的先进除湿设备,在市场上享有盛誉。

## ★权威质量保证

- 国家强制性产品认证(3C认证)
- 国家日用电器质量监督检验中心检验合格
- 中国电子电器行业“国家质量稳定合格产品”
- 中国中轻产品“质量、服务、信誉AAA品牌”
- 上海市档案科技成果应用推广产品

ISO9001



# 优秀的除湿专家







控制显示面板



## 产品规格表

型号	CH1800RB
除湿量	7.5kg/h, 180L/d (30°C, 80%RH)
空气循环量	低速: 2200 m <sup>3</sup> /h 高速: 2800 m <sup>3</sup> /h
噪音	低速: 50 dB 高速: 55 dB
电源	220V ~ 50Hz
消耗功率	低速: 2550 W 高速: 2600 W
最大输入功率	2800 W
吸气侧允许过压	1.0 MPa
排气侧允许过压	2.5 MPa
制冷剂	R22, 950g
适用环境温度	5°C ~ 35°C
净重	105 kg
外形尺寸	H1880 • W700 • D400 mm

产品材料及规格如有变动, 恕不另行通知

**WGI Inc U.S.A.**

Web: [www.cn-sen.com](http://www.cn-sen.com)

## 产品优势

- 创新科技及专业制造经验, 工艺精湛、性能优越、功能齐全、操作简单、安全可靠。
- 静电喷涂钣金机壳、全金属构件及高等级零部件, 整机结构紧密, 坚固耐用。
- 旋转式专业压缩机、高效翅片式热交换系统, 高效节能: 单位输入功率除湿量高于国家标准 65%。
- 双离心风轮空气循环系统, 低噪音运转。
- 高精度湿度自动感应调节系统, 全自动控制, 全程控湿。
- 电源控制系统配备高效突波吸收装置及保护盒, 构成双重保护, 避免电源不正常时保险丝熔断产生火花可能引起的火灾事故。
- 自动保护及报警系统, 确保机器在出现异常状况时自动停止工作并报警, 提示检修。
- 压缩机自动保护装置, 避免压缩机在电源不正常或频繁开/关机时可能受到的损坏。
- 高精度自动除霜装置, 准确控制机器自动除霜及再次启动运转, 使机器在低至5°C的湿冷环境仍可使用。
- 远程控制及安防监控系统连接功能: 本机可与远程控制或安防监控系统连接, 用户可在监控室控制机器的运转。
- 排水系统: 不锈钢接水槽坚固耐用, 避免水锈腐蚀引起漏水事故; 连续自动排水接口方便连接水管, 将水排出室外。
- 可清洗空气过滤网可有效隔尘, 改善使用环境的空气质量。
- 轻巧的组合式进风格栅以磁铁及插销固定, 装卸方便快捷。
- 前进风、上出风空气循环系统, 可有效保持除湿效率。机器可靠墙放置, 不必占用宝贵空间, 方便安装、操作及检修。
- 底盘配置可调节柜脚及高强度转轮, 使机器可稳固放置又方便移动。
- 符合中国国家标准:  
GB4706.1-1998, GB4706.32-2004, GB4343.1-2009, GB17625.1-2003, GB/T19411-2003。
- 国家强制性产品认证(3C认证)  
证书号: 2007010703255476
- 国家家用电器质量监督检验中心检验合格  
证书号: WTS2007-2877

— 特许经销商 —